



## Diamond Trax ESD

### SPECIFIKACIJA PROIZVODA

<u>Opis</u>	Industrijsko ergonomsko-bezbednosna podloga
<u>Preporučena upotreba</u>	Suva industrijska okruženja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pruža dobra svojstva protiv umora, poboljšavajući udobnost radnika</li> <li>• Dijamantska reljefna struktura pruža antiklizni efekat</li> </ul>
<u>Boja</u>	Crno-žuta
<u>Površinski dizajn</u>	Dijamanti
<u>Materijal</u>	3-slojna konstrukcija <ul style="list-style-type: none"> <li>• Površina – PVC materijal</li> <li>• Sredina – EPDM (ethylene propylene diene monomer) pena</li> <li>• Dno – provodljiva guma</li> </ul>
<u>Raspoložive debljine</u>	12 mm 17 mm
<u>Težina</u>	4,2 kg/m <sup>2</sup> – debljina 12mm 6,3 kg/m <sup>2</sup> – debljina 17mm
<u>Tvrdoća</u>	65 Shore A
<u>Otpornost na površini</u>	10 <sup>7</sup> – 10 <sup>9</sup> Ω
<u>Otpornost na dnu</u>	< 10 <sup>6</sup> Ω
<u>Uticao vlage</u>	Pružta stalne električne performanse bez obzira na vlažnost okoline
<u>Raspoložive dimenzije</u>	60cm x 90cm 90cm x 150cm 60cm x dužni metar 90cm x dužni metar
<u>Napomena kod dimenzija na zahtev</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Širina podloge se ne može menjati i može biti samo <b>60cm</b> ili <b>90cm</b></li> <li>• Maksimalna dužina da bi se podloga dobila iz jednog dela je <b>15m</b>.</li> <li>• Prilikom sečenja podloge na potrebnu dužinu, fabrički se vrši obaranje ivica, tako da se dobijaju kose ivice sa sve četiri strane</li> </ul>